



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort High Efficiency O Aluminium Blanc 15W 2175lm 180d - 830 Blanc Chaud | 160mm - Diamètre 150mm - IP20**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 260221   |
| EAN                          | 4099854687242  |
| Marque                       | Ledvance   |
| Nom du fabricant             | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D150 P 15W ML 840 OP WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 180                            |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 57  |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**