



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840  
Blanc Froid | 225mm - Diamètre  
200mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 238901  |
| EAN                          | 8719157014908   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100  |
| Facteur de puissance           | >0.90  |
| Profondeur d'Installation (mm) | 19   |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | Slim                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 26  |
| Diamètre (mm) | 225 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |